



## 订货信息

类型	订货编号
仅波纹管	69513
带可拆卸板, G1/2 偏心	70433

其余类型请咨询

## 技术参数

最小压力	0 bar
至最小高度的回复力	$\leq 120 \text{ N}$
总重	4.1 kg

隔振应用 — 动态特征值

设计高度 H: 推荐为 220mm, 最小 200mm

压力 p [bar]	3	4	5	6	7	8	容积 V
力 (载荷) F [kN]	5.7	7.7	9.9	12	14.1	16	
弹簧刚度 c [N/mm]	86	117.5	133.5	157	180.5	196	
固有频率 f <sub>0</sub> [Hz]	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	

气动应用 — 静态特征值

力 F [kN]

压力 p [bar]	3	4	5	6	7	8	容积 V
高度 H [mm]	230	5.05	6.93	8.93	10.9	13	
	200	6.31	8.56	10.9	13.3	15.8	6
	160	8.1	10.9	13.9	16.9	20.1	4.9
	130	9.71	13	16.5	19.9	23.5	4
	100	11	14.7	18.5	22.3	26.2	2.9
	80	11.5	15.3	19.3	23.2	27.2	2.2



安装用扭矩

M10: max. 25 Nm

G1/2: max. 25 Nm

测试条件室温/压力-高度-静态特征值/动态特征值为1赫兹