



订货信息

类型	订货编号
仅波纹管	66503
带可拆卸板，G1/2 偏心	66507

其余类型请咨询

技术参数

最小压力	0 bar
至最小高度的回复力	$\leq 290 \text{ N}$
总重	3.1 kg

隔振应用 — 动态特征值

设计高度 H: 推荐为 100mm, 最小 75mm

压力 p [bar]	3	4	5	6	7	8	容积 V
力 (载荷) F [kN]	5.3	7.2	9.1	11.1	13.2	15.3	
弹簧刚度 c [N/mm]	204	261	318	375.5	432	491.5	
固有频率 f0 [Hz]	3.1	3.0	2.9	2.9	2.9	2.8	

气动应用 — 静态特征值

力 F [kN]

压力 p [bar]	3	4	5	6	7	8	容积 V	
高度 H [mm]	120	3.57	4.94	6.38	7.81	9.37		10.9
	100	5.28	7.15	9.13	11.1	13.2	15.3	1.8
	80	7.09	9.49	12	14.6	17.3	19.9	1.4
	60	8.71	11.6	14.6	17.6	20.7	23.7	0.84



安装用扭矩

M10: max. 25 Nm

G1/2: max. 25 Nm

测试条件室温/压力-高度-静态特征值/动态特征值为1赫兹